


CERTIFICADO:

Vicunha Ecuador S.A., certifica que la tela:
27800 - MISTRAL

Cumple con los requisitos contemplados en las siguientes normas:

| ENSAYO | NORMA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ANALISIS DE TONO | AATCC Procedimiento 1 &2 |
| CAMBIO DIMENSIONAL EN LOS LAVADOS DOMÉSTICOS DE LOS TEJIDOS PLANOS Y DE PUNTO (1-3 / LAVADAS) | AATCC 135, ASTM 2259 |
| DETERMINACION DE LA ELONGACION DEL TEJIDO, PRUEBAS STRECH EN TEJIDO LYCRA | ASTM D 3107 |
| DETERMINACIÓN DE SKEW/ DESVIACIÓN DE TRAMA | LS & CO METODO 11 |
| DETERMINACION DEL ENCOGIMIENTO DESPUÉS DEL LAVADO CASERO | LS &CO 41A |
| DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE LOS TEJIDOS | ASTM D3774 |
| DETERMINACIÓN DEL PESO DEL TEJIDO (MASA/ÁREA) | ASTM D3776 |
| DETERMINACION DEL SKEW DESPUES DEL LAVADO CASERO | AATCC 179 |
| EVALUACIÓN VISUAL DEL TONO DE UNA MUESTRA TEXTIL | AATCC PROC.9 |
| INSPECCIÓN VISUAL Y CLASIFICACIÓN DE TEJIDOS (SISTEMA DE PUNTUACION Y COMERCIALIZACION) | ASTM 5430-93 |
| RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCION | DIN 53857, ASTM D 5034 |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LOS HILOS CON LA COSTURA | ASTM 1683/ ASTM D434 |
| SOLIDEZ AL COLOR | AATCC 172 |
| SOLIDEZ DEL COLOR AL AGUA | AATCC 107 |
| SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: SECO Y HÚMEDO | AATCC 8*/ AATCC 135 |
| SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO EN CASA Y COMERCIAL | ISO 105-C06 |
| VERIFICACION DE ONDULACIONES EN EL TEJIDO ACABADO | MÉTODO INTERNO |

VICUNHA ECUADOR S.A.



Ing. Juan Herrera
JEFE DE CONTROL TOTAL DE CALIDAD
VICUNHA ECUADOR S.A.

San Antonio de Pichincha
PBX (593-2) 3975800 ext. 8085
Fax: (593-2) 3975806
PO BOX.: 17-01-372
QUITO – ECUADOR